

一体化温度变送器-石化行业专用



规格参数:

标记	名称	功能	使用环境温度	精度		断偶报警
				标准误差	冷端补偿误差	
SB	模拟温度变送器	- 固定输入信号及量程 - 低端经济型	-40~+85℃	±0.5%t	0.5℃	无
U	智能PC温度变送器	- 智能PC组态，自定义输入信号及量程； - 输出信号 4~20mA DC二线 - 电气隔离强度 1500VAC / 1分钟；	-40~+85℃	±0.05%t	0.5℃	有
HU	智能HART温度变送器	- 智能HART通讯协议，现场设定； - 输出信号 4~20mA DC二线 - 电气隔离强度 1500VAC / 1分钟；	-40~+85℃	±0.05%t	0.5℃	有
L	LCD现场显示	配合U型或HU型智能温度变送器双路输出显示	-40~+85℃	---	---	---

注：1) 使用温度范围：防爆认证 T4/ -40~+80℃，T5/ -40~+60℃，T6/ -40~+45℃；
2) 精度 = 标准误差+冷端补偿误差（在使用内置传感器时）；
3) "t" 最大量程温度。

型号标记: HUL WR 1 KG- 2 3 4 / 5 6 7 - 8 9 10 11 12 13

HART协议

智能温度变送器

LCD现场显示

测温元件

